

Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|--------|-------|-------|
| 1 Remont drogi gminnej Krościenko - Młyny od km 0+000 do 0+240 | | | | |
| 1.1 KNR 231/1002/4 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 16-25, kruszywo w ilości 18-dm3/m2 - warstwa dolna od km 0+000 do 0+187 (P - 187,00 x 3,00 = 561,00) | 561,00 | | m2 |
| 1.2 KNR 231/1002/2 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10-dm3/m2 -warstwa górna obm.jw. 561,00 m2 | 561,00 | | m2 |
| 1.3 KNR 231/204/5 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7-cm od km 0+187 do 0+240 szer 3,00m (P- 53,00x 3,00 = 159,00) | 159,00 | | m2 |
| 1.4 KNR 231/204/6 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy obm.jw. | 159,00 | 3 | m2 |
| 1.5 KNR 231/1002/4 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 16-25, kruszywo w ilości 18-dm3/m2 - warstwa dolna obm.jw. | 159,00 | | m2 |
| 1.6 KNR 231/1002/2 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilości 10-dm3/m2 - warstwa górna obm.jw. obm.jw. | 159,00 | | m2 |