



Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna estrady mobilnej

Wymagane parametry estrady mobilnej :

- długość sceny wraz z zadaszaniem – min. 8,0 m.
- szerokość sceny – min. 6,0 m.
- wysokość sceny – min. 5,1 m.
- wysokość podestu od ziemi – max. 1,0 m.

Dane konstrukcyjne i wyposażeniowe:

- rama przyczepy wykonana z profili stalowych, podparta na dwóch osiach, stabilizowana i poziomowana za pomocą podpór, całość zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk ogniowy);
- podest sceniczny powinien składać się z 3 części stalowych cynkowanych ogniowo, z których jedna jest na stałe mocowana do ramy a dwie są ruchome. Obciążenie podestu – min. 400kg/m².
- podłoga wykonana z płyty antypoślizgowej, wodoodpornej, atestowanej;
- dach profilowany – łukowy, wykonany z 3 części, z aluminiowych kratownic, część środkowa stalowa, całość pokryta plandeką PCV min. 650g/m² (kolor czarny)
Obciążenie na część środkową – min. 900kg.
Obciążenie na części boczne – min. 300kg.
- dach podnoszony za pomocą sterowanych elektrycznie siłowników hydraulicznych.
- skrzydła dźwiękowe o dł. min. 2,0m wraz z dwoma dodatkowymi podestami oraz siatkami (obciążenie skrzydła dźwiękowego – min. 700kg)
- dwie ścianki boczne oraz tylna przepuszczające powietrze (siatka kotarowa)
- schody z poręczami do wejścia na scenę – 2szt.
- podjazd techniczny – 1szt.
- bariery zabezpieczające boki i tył podestu
- oświetlenie estrady: Ruchoma głowa : 100W LED-1 szt., 75W LED-1 szt., 60W-1 szt., 5x18W-1 szt., 36x18W-8 szt., 8x10W-1 szt. , 12 kolorów dichroic 12 kanałów DMX-1 szt., Listwa: 320 DIÓD LED 16 sekcji-8 szt., 252 DIODY LED-1 szt., ruchoma 8x10W -1 szt., Laser: 1000mW pryzma karta SD-1 szt., 1000mW-1 szt., Reflektor: 7x10W-1 szt., 18x18W-6 szt., Belka LED: 5x15W-1 szt.
- przyczepa musi być wyposażona w hamulec najazdowy;
- całkowita masa przyczepy z estradą mobilną – max. 3000 kg;
- nadruk (logo oraz napis) określony na etapie realizacji przez Zamawiającego
- skrzynka narzędziowa wraz z zestawem narzędzi, kluczy do kół, koła zapasowego, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy;
- maskownice estrady
- pasy odciągowe wraz z kotwami

Informacje dodatkowe jakie muszą spełnić dostawcy:

- gwarancja 36 miesięcy;
- Europejskie Świadectwo Homologacji.
- estrada Mobilna powinna posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty, które powinny być zgodna z Polskimi Normami oraz spełnia wszelkie wymagania przepisów bhp i p.poż.;
- przyczepa powinna spełnia wymogi określone przepisami ruchu drogowego i posiada dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu;
- bezpłatne szkolenie dla pracowników Zamawiającego;
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;
- dostawa przedmiotu zamówienia zostanie wykonana przez Wykonawcę, transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego.

UWAGA:

Do wyceny należy uwzględnić wszystkie materiały i koszty niezbędne do prawidłowego użytkowania z uwzględnieniem norm dopuszczających stosowanie w/w elementów w miejscach użytku publicznego. Zamawiający dopuszcza analogiczne rozwiązania elementów pod względem ich funkcji.

| | |
|-----------------------------|--|
| Cena (netto) w PLN: | |
| Cena (brutto) w PLN: | |