

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rynek 9			
1	KNR 4-04 d.1 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - schody wejściowe oraz studzienka kanalizacyjna 1.20*0.70*0.20+1.00*1.00*0.20	m ³ m ³	 0.368	 0.368
2	KNR-W 4- d.1 01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV 1.40*0.50*23.10	m ³ m ³	 16.170	 16.170
3	KNR-W 4- d.1 01 0103-03	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV- studnia kanalizacyjna 1.00*1.00*1.00	m ³ m ³	 1.000	 1.000
4	KNR-W 2- d.1 18 0517-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
5	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 1.40*23.10	m ² m ²	 32.340	 32.340
6	KNR-W 4- d.1 01 0727-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 1.40*23.10	m ² m ²	 32.340	 32.340
7	KNR-W 2- d.1 02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa 1.40*23.10	m ² m ²	 32.340	 32.340
8	KNR-W 2- d.1 02 0608-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej 32.340	m ² m ²	 32.340	 32.340
9	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - fundament 32.340	m ² m ²	 32.340	 32.340
10	KNNR-W 3 d.1 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 1.40*23.10	m ² m ²	 32.340	 32.340
11	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 0.80*2+1.80	m m	 3.400	 3.400
12	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (1.80+0.8)*2*0.20*0.20	m ³ m ³	 0.208	 0.208
13	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża stopni schodowych 1.80+0.80*2+1.20+0.50*2	m m	 5.600	 5.600
14	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (1.80*0.8)+(1.20*0.50)	m ² m ²	 2.040	 2.040
15	KNR 0-11 d.1 0320-04	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 120 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka dwubarwna na schodach 0.30*2.80+1.20*0.50	m ² m ²	 1.440	 1.440
16	KNR-W 4- d.1 01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 23.10*1.40*0.50	m ³ m ³	 16.170	 16.170
17	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wykonanie zjazdu od strony ul. Szkolnej 3.50*5.00	m ² m ²	 17.500	 17.500
18	KNR 2-31 d.1 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 15	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.50*5.00	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
19	KNR 2-31	Ułożenie płyt parkingowych zbrojonych o wym. 100 x 60 x 10 na zjeździe	m ²		
d.1	0502-04	1.00*4.50*2+2.50*4.50	m ²	20.250	
				RAZEM	20.250

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Dworcowa 10, tel/fax 13 461 14 17
REGON 180783063 NIP 689 123 26 13