
1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY 430.00 m n.p.m.
xxx xxx xxx
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
Generator rysunkowy 7.3.3c (www.epi-graf.com.pl)
315 0
0.0 1.85 442.65 444.50 trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=442.65
zasuwa
25‰
41.5m
41.5
PE160 SDR 17, L=95.6m
315.1
41.5 1.50 441.60 443.10
ogrodzenie
obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem PE40, Rz.o.=441.60
18‰
27.4m
27.4
315.2
68.9 1.50 441.10 442.60
ogrodzenie
obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem PE40, Rz.o.=441.10
21‰
24.0m
24.0
315.3
92.9 1.50 440.60 442.10 łuk
315.4
2.3 95.2 1.50 440.80 442.30 łuk
315.5
0.4 95.6 1.50 440.80 442.30 hydrant nadziemny
430.00m n.p.m.
315.1 0
315.10
0.0 1.50 441.60 443.10 obejma z nawiertką
1.7 1.7 1.50 441.56 443.06 studnia wodomierzowa ø1.0m
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=441.60
PE40 L=19.1m
20‰
14.7m
13.0
315.11
14.7 1.50 441.30 442.80 łuk
4.4
45‰
4.4
315.12
19.1 1.50 441.10 442.60 budynek
430.00m n.p.m.


15.2
315.15
315.16
315.17
0.0
1.9
28.4
32.4
1.9
26.5
4.0
PE40 L=32.4m
34‰
26.5m
0
4.0
1.50 441.10 442.60 obejma z nawiertką
1.50 441.10 442.60 studnia wodomierzowa ø1.0m
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=441.10
1.50 440.20 441.70 łuk
1.50 440.20 441.70 budynek
435.00m
n.p.m.


316
316.1
316.2
316.3
316.4
316.6
316.7
316.8
0.0
33.0
36.4
68.1
71.2
74.7
78.6
80.9
87.0
92.6
96.3
33.0
3.4
31.7
10.5
2.3
6.1
9.3
PE160 SDR 17, L=36.4m
PE63 L=31.7m
PE40 L=28.3m
6‰
33.0m
0
3.4
22‰
31.7m
0‰
10.6m
50‰
6.0
21‰
9.3
1.50 445.30 446.80 trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=445.30
zasuwa
1.50 445.10 446.60 obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem PE40, Rz.o.=445.10
1.50 445.10 446.60 trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE90, Rz.o.=445.10
ogrodzenie
1.50 444.40 445.90 obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem PE40, Rz.o.=444.40
444.40 446.00 obudowa okrąg.
444.40 droga asfalt. szer.=6.0m
1.50 444.40 445.90 łuk
1.50 444.50 446.00 studnia wodomierzowa
ogrodzenie
1.50 444.20 445.70 łuk
444.08 wod.
wod.
1.50 444.00 445.50 budynek
rura przewiertowa ø90, L=9.0m
435.00m
n.p.m.


316.1
316.10
316.11
316.12
0.0
1.0
9.0
21.2
1.0
8.0
12.2
PE40 L=21.2m
13‰
8.0
16‰
12.2m
1.50 445.10 446.60 obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=445.10
1.50 445.10 446.60 studnia wodomierzowa ø1.0m
1.50 445.00 446.50 łuk
wod.
1.50 444.80 446.30 budynek
435.00m
n.p.m.


316.2
0
0.0
1.50 445.10 446.60 trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=445.10
zasuwa
54‰
9.7
444.58
wod.
24.2
PE90
24.2m
316.15
24.2
1.50 443.80 445.30 hydrant nadziemny
435.00m
n.p.m.


316.3
316.18
0
0.0
1.1
1.1
1.50 444.40 445.90 obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem PE63, Rz.o.=444.40
1.50 444.40 445.90 studnia wodomierzowa
PE40 L=12.4m
21‰
9.7
9.7
7.6
444.27
wod.
kan.
316.19
316.20
10.8
1.6
12.4
1.50 444.20 445.70 łuk
1.50 444.20 445.70 budynek
435.00m
n.p.m.


318
318.1
0
0.0
1.7
1.7
1.50 445.10 446.60 obejma z nawiertką
1.50 445.10 446.60 studnia wodomierzowa ø1.0m
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=445.10
PE40 L=17.7m
0‰
17.7m
14.1
318.2
318.3
15.8
1.9
17.7
1.50 445.10 446.60 łuk
1.50 445.10 446.60 budynek
445.00m
n.p.m.


319
0
0.0
1.50 449.80 451.30 trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=449.80
7.3
3.3
449.85
droga żwirowa szer.=4.0m
ogrodzenie
14‰
7.3
7.3
319.1
1.50 449.90 451.40 łuk
zasuwa
rura ochronna ø250, L=5.0m
151‰
9.3
9.3
wod.
16.6
1.50 451.30 452.80 łuk
319.2
2.1
18.7
1.50 451.30 452.80 łuk
319.3
0.6
19.3
1.50 451.35 452.85 Proj. połączenie z przewodem PE40, Rz.o.=451.35
obejma z nawiertką
83‰
4.2
4.2
23.5
319.4
319.5
1.50 451.70 453.20 łuk
wod.
96‰
28.6
452.19
ogrodzenie
15.6
15.6m
PE 160 SDR 17, L=72.5m
319.6
39.1
1.50 453.20 454.70 trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE90, Rz.o.=453.20
144‰
33.4
33.4m
319.7
72.5
1.50 458.00 459.50 studnia wodomierzowa
440.00m
n.p.m.


319.4
319.4.1
0
0.0
1.0
1.0
1.50 451.35 452.85 obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=451.35
1.50 451.35 452.85 studnia wodomierzowa ø1.0m
PE40 L=21.9m
8‰
18.7
18.7m
319.4.2
319.4.3
19.7
2.2
21.9
wod.
1.50 451.20 452.70 łuk
1.50 451.10 452.60 budynek
440.
n.


00m
n.p.m.
319.6
0
319.10
0.0
3.6
7.2
7.2
PE90
14‰
7.2m
1.50 453.20 454.70 trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=453.20
453.25
droga grunt. szer.=4.0m
1.50 453.30 454.80 hydrant nadziemny
rura ochronna ø180, L=5.0m
435.00m
n.p.m.
209
209.1
0
0.5
0.0
0.5
0.5m
0‰
1.50 443.94 445.44 trójnik
1.50 443.94 445.44 hydrant nadziemny Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=443.94
435.00m
n.p.m.
212
212.1
0
3.4
0.0
3.4
0
3.4
16‰
1.50 444.30 445.80 trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=444.30
1.50 444.30 445.80 łuk
zasuwa
ogrodzenie
26.7
PE63 L=64.3m
212.2
30.1
31.6m
1.50 443.88 445.38 studnia wodomierzowa ø1.0m
ogrodzenie
4.9
212.3
35.0
1.50 443.80 445.30 łuk
14.6
212.4
49.6
0‰
29.3m
1.50 443.80 445.30 łuk
53.1
443.80
ogrodzenie
kan. deszcz.
8.4
212.5
212.6
58.0
1.8
59.8
1.50 443.80 445.30 łuk
1.50 443.80 445.30 łuk
4.5
212.7
64.3
1.50 443.80 445.30 budynek
435.00m
n.p.m.
218
218.1
0
0.0
1.6
1.6
1.50 448.40 449.90 trójnik
1.50 448.30 449.80 Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=448.40
łuk
zasuwa
5.7
4.6
35‰
5.7
448.19
wod.
218.2
7.3
1.50 448.10 449.60 łuk
ogrodzenie
43‰
20.9
PE40 L=51.9m
21.1
447.51
ogrodzenie
kabel
23.1
447.42
droga żwirowa szer.=4.0m
ogrodzenie
20.9m
218.3
218.4
28.2
1.50 447.20 448.70 łuk
1.1
29.3
31‰
1.50 447.20 448.70 studnia wodomierzowa ø1.0m
kabel
rura arot ø160, L=3.0m
rura arot ø160, L=3.0m
22.6
46.4
446.67
wod.
22.6m
218.5
51.9
1.50 446.50 448.00 budynek
440.00m
n.p.m.
219
0
0.0
1.50 448.40 449.90 trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=448.40
zasuwa
24‰
2.1
448.45
wod.
wod.
PE160 SDR 17, L=24.5m
449.60
7.9
448.59
449.70
rów szer.=2.4m
24.5
12.8
448.71
droga asfalt. szer.=5.5m
449.90
17.9
448.84
450.10
rów szer.=2.4m
rura przewiertowa ø250, L=23.0m
22.5
448.95
wod.
24.5m
219.1
219.2
24.5
1.50 449.00 450.50 trójnik
1.1
25.6
1.50 449.00 450.50 Proj. połączenie z przewodem PE90, Rz.o.=449.00
trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE63, Rz.o.=449.00
28.3
448.75
wod.
94‰
PE63 L
9.5
9.6
219.
35.1
1.50 448.10 449.60 łuk


studnia wodomierzowa
łuk
wod.
kabel
chodnik bet. szer.=2.3m
budynek
rura osł. ø160, L=3.0m
440.00m n.p.m.
trójnik
hydrant nadziemny
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=449.00
Proj. połączenie z przewodem PE63, Rz.o.=449.00
zasuwa
obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=449.40
studnia wodomierzowa ø1.0m
kan.
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=451.50
445.00m n.p.m.
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=455.10
=24.3m
13.7m
0 ‰
PE63 L=10.3m
18 ‰
8.5
PE40 L=36.2m
44‰
19.5m
8.6
104
6.7
1.4m
0.4m
PE40
4.5
219.4
219.5
219.6
219.1
219.20
219.2
219.10
219.11
221
221.1
221.2
221.3
221.4
226
226.1
230
230.1
230.2

UWAGA:

1. Lokalizację istniejącego uzbrojenia naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia,
2. Głębokość uzbrojenia ukazano na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości, orientacyjnie w sposób narzucony przez program wspomagający projektowanie "Profil Koordynator",
3. Wyprzedzająco wykonać odkrywki w celu identyfikacji ostaecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości,
4. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, w przypadkach wątpliwych wykonać wykopy kontrolne,
5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem dysponentów sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.

Inwestor	**GMINA USTRZYKI DOLNE**		
Adres	**UL. M. KOPERNIKA 1, 38-700 USTRZYKI DOLNE**		
Projekt	**BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWŚCI ROPIENKA W GMINIE USTRZYKI DOLNE**		
Lokalizacja	**M.ROPIENKA, BRELIKÓW**		
	GEOKART INTERNATIONAL SP Z O.O. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów		
Zespół projektowy	Nr uprawnień	Branża:	Podpis
Projektant mgr inż. Iwona Rybak	PDK/0082/POWS/05	Sanitarna	
Sprawdzający mgr inż. Lidia Wozowicz	PDK/0040/POOS/12	Sanitarna	
Faza PROJEKT WYKONAWCZY		Data	12.2016
		Skala	1:100/500
Nazwa rysunku PROFIL		Nr rysunku	2,6