
1:100
1:500
rura przewiertowa
φ250, L=8.0m
trójnik
Proj. połączenie z przewodem zb PE125, Rz.o.=444.45
zasuwa
droga asfalt. szer.=4.0m
łuk
obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem PE40, Rz.o.=443.30
trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=442.20
łuk
łuk
POZIOM PORÓWNAWCZY
435.00 m n.p.m.
xxx xxx xxx
RZĘDNA TERENU ISTN.
445.95
446.10
444.80
443.70
444.70
444.50
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
444.45
444.54
444.60
443.30
442.20
443.20
443.00
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI
9‰
17.2m
30‰
44.0m
30‰
36.2m
47‰
21.3m
25‰
7.9
34‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
0.0
9.8
17.2
61.1
97.4
118.7
126.5
17.2
43.9
36.3
21.3
7.8
23.2
54
0
200
201
202
1
203
204
Generator rysunkowy 7.33c (www.epi-graf.com.pl)


23.2m
205
149.7
1.50
443.80
445.30
wod.
obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem PE40, Rz.o.=443.80
41‰
17.0
17.0m
206
166.7
1.50
444.50
446.00
trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=444.50
42‰
19.0
19.0m
207
185.7
2.50
443.70
446.20
łuk
2.8
208
188.5
2.30
443.70
446.00
łuk
ogrodzenie
445.00
192.5
443.70
rów
445.00
196.9
443.70
droga asfalt. szer.=5.4m
17.8
22.6m
0 ‰
446.20
2
201.4
443.70
rów szer.=2.2m
444.70
ogrodzenie
209a
206.3
2.30
443.70
446.00
łuk
2.0
209b
208.3
2.21
443.70
445.91
2,21
443,70
rura przewiertowa
ø250, L=19.8m
10.2
11.2m
209
218.5
1.50
443.94
445.44
trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE90, Rz.o.=443.94
1.0
210
219.5
1.50
443.90
445.40
łuk
51‰
11.8
11.8m
211
231.3
1.50
443.30
444.80
łuk
23‰
236.2
443.41
kabel
rura arot
ø160, L=3.0m
43.7
43.7m
212
275.0
1.50
444.30
445.80
trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE63, Rz.o.=444.30
19‰
43.1
3
43.1m
21
318.1
1.50
445.10
446.60
łuk

Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 440.00 m n.p.m.



214	342.3	24.2	1.50	446.40	447.90	łuk
215	344.1	1.8	1.50	446.50	448.00	łuk
216	357.5	13.4	1.50	447.30	448.80	łuk
217	366.8	9.3	1.50	447.80	449.30	łuk
218	383.6	16.8	1.50	448.40	449.90	trójnik Proj. połączenie z przewodem PE40, Rz.o.=448.40
219	385.5	1.9	1.50	448.40	449.90	Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=448.40 trójnik
	389.6			448.46		wod.
220	411.6	26.1	1.50	448.75	450.25	łuk
221	436.3	24.7	1.50	449.40	450.90	obejma z nawiertką Proj. połączenie z przewodem PE40, Rz.o.=449.40
222	447.4	11.1	1.50	450.10	451.60	łuk
223	454.7	7.3	1.50	450.80	452.30	trójnik
	457.9			450.82		droga żwirowa szer.=2.8m
224	478.5	23.8	1.50	450.96	452.46	łuk
	481.1			450.98		wod.
225	483.7	5.2	1.50	451.00	452.50	łuk
226	505.7	22.0	1.50	451.50	453.00	trójnik Proj. połączenie z przewodem PE90, Rz.o.=451.50
226a	509.8	4.1	1.50	451.69	453.19	

54‰	24.2m
60‰	13.4m
54‰	9.2
36‰	16.9m
13‰	26.1m
26‰	24.7m
63‰	11.1m
95‰	7.3
7‰	29.0m
23‰	22.0m
46‰	


Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 450.00 m n.p.m.
rura arot
ø160, L=3.0m
łuk
łuk
ogrodzenie
wod.
chodnik bet. szer.=1.0m
łuk
obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem PE40, Rz.o.=455.10
wod.
łuk
łuk
łuk
trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE90, Rz.o.=455.10
obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem PE40, Rz.o.=457.00
kabel
droga bet.
454.80
455.00
455.38
455.60
456.60
457.00
457.00
457.00
456.90
456.80
453.71
455.30
455.80
456.60
458.50
453.30
453.50
453.60
453.88
454.02
454.10
455.10
455.50
455.40
452.21
454.30
455.10
457.00
457.22
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
39.5m
38
5.2
16 ‰
37.8m
22‰
18.2m
10 ‰
10.3m
228‰
14.0m
138 ‰
15.1m
284
2.8
145 ‰
13.1m
39‰
PE160 SDR 17, L=1054.1m
545.2
550.4
556.8
574.3
583.2
588.3
589.9
608.0
618.3
632.3
647.4
650.2
663.3
669.0
35.4
5.2
23.9
14.0
1.6
18.1
10.3
14.0
15.1
2.8
13.1
30.9
6
227
228
228a
229
230
231
232
232a
233
234
235


236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
249a
250
7
8
694.2
3.9 698.1
5.8 703.9
6.3 710.2
7.8 718.0
3.0 721.0
2.9 723.9
1.4 725.3
3.7 729.0
7.7 736.7
24.4
756.6
761.1
7.7 768.8
5.6 774.4
11.5 785.9
12.0 794.7
797.9
9.2 805.1
807.1
88.3
30.9m
154 3.9
17 5.7
63 6.3
77‰ 7.8
68 2.9
0‰ 8.1
26‰ 7.7
16‰ 24.4m
13‰ 7.7
5.6 0‰
17‰ 11.5m
12.0m 0‰
566‰ 9.2
7‰
1.50 458.20 459.70 łuk
1.50 458.80 460.30 łuk
1.50 458.90 460.40 łuk
1.50 459.30 460.80 łuk
1.50 459.90 461.40 łuk
1.50 460.10 461.60 łuk
1.50 460.10 461.60 łuk
1.50 460.10 461.60 łuk
1.50 460.10 461.60 łuk
1.50 460.30 461.80 łuk
459.97 kan. san.
1.50 459.90 461.40 łuk
1.50 459.80 461.30 łuk
1.50 459.80 461.30 łuk
1.50 460.00 461.50 trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE90, Rz.o.=460.00
462.00
463.90
460.00 droga asfalt. szer.=4.5m
3.60 460.00 463.60
466.10
464.11 rur.
1.50 465.20 466.70 trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE40, Rz.o.=465.20
Proj. połączenie z przewodem PE40, Rz.o.=465.20
rura przewiertowa
ø250, L=18.0m



88.4m
12.7
0‰
12.7m
9
29.3
10‰
29.3m
13.1
15‰
13.0m
8.5
35‰
8.5
16.9
42‰
16.9m
9.8
233‰
9.9
14.4
125‰
14.4m
10
38.9
39‰
38.9m
11.0
36‰
11.1m
4.1
344
4.1
kabel
430.00m
n.p.m.

251	895.4	1.50	464.60	466.10	łuk
252	908.1	1.50	464.60	466.10	łuk
253	937.4	1.50	464.30	465.80	trójnik Proj. połączenie z przewodem PE90, Rz.o.=464.30
254	950.5	1.50	464.50	466.00	łuk
255	959.0	1.50	464.80	466.30	łuk
256	975.9	1.50	465.50	467.00	łuk
257	985.7	1.50	463.20	464.70	łuk
258	1000.1	1.50	465.00	466.50	łuk
259	1039.0	1.50	466.50	468.00	łuk
260	1050.0	1.50	466.90	468.40	łuk
261	1054.1	1.50	465.50	467.00	łuk


obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=443.30
wod.
ogrodzenie
chodnik bet. szer.=2.8m
wod.
wod.
studnia wodomierzowa ø1.0m
łuk
budynek
1.50 443.30 444.80
443.25
444.70
443.15
444.60
1.50 442.71 444.21
1.50 442.70 444.20
1.50 442.70 444.20
18‰
31.9m
PE40 L=34.8m
0.0
2.6
8.3
31.9
32.6
34.8
31.9
0.7
2.2
0
201
201.1
201.3
201.2

UWAGA:

1. Lokalizację istniejącego uzbrojenia naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia,
2. Głębokość uzbrojenia ukazano na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości, orientacyjnie w sposób narzucony przez program wspomagający projektowanie "Profil Koordynator",
3. Wyprzedzająco wykonać odkrywki w celu identyfikacji ostacecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości,
4. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, w przypadkach wątpliwych wykonać wykopy kontrolne,
5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem dysponentów sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.

Inwestor	**GMINA USTRZYKI DOLNE**		
Adres	**UL. M. KOPERNIKA 1, 38-700 USTRZYKI DOLNE**		
Projekt	**BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWŚCI ROPIENKA W GMINIE USTRZYKI DOLNE**		
Lokalizacja	**M.ROPIENKA, BRELIKÓW**		
	GEOKART INTERNATIONAL SP Z O.O. **ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów**		
Zespół projektowy	Nr uprawnień	Branża:	Podpis
Projektant mgr inż. Iwona Rybak	PDK/0082/POWS/05	Sanitarna	
Sprawdzający mgr inż. Lidia Wozowicz	PDK/0040/POOS/12	Sanitarna	
Faza PROJEKT WYKONAWCZY		Data	12.2016
		Skala	1:100/500
Nazwa rysunku PROFIL		Nr rysunku	2.5