
POZIOM PORÓWNAWCZY
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
Generator rysunkowy 7.33c (www.gpi-graf.com.pl)
1:100
1:500
445.00 m n.p.m.
234 0
234.1
0.0
1.4
1.50 455.10 456.60 trójnik
1.50 455.00 456.50 hydrant nadziemny
1.4m
72‰
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=455.10
445.00m n.p.m.
235 0
235.1
235.2
235.3
0.0
1.0
2.1
5.0
13.1
15.2
PE40 L=15.2m
99‰
13.0m
1.50 457.00 458.50 obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=457.00
1.50 456.90 458.40 studnia wodomierzowa ø1.0m
1.50 456.80 458.30 łuk
456.51 kabel
457.40
455.71 kabel
1.50 455.50 457.00 budynek
gaz.
rura arot ø160, L=3.0m
450.00m n.p.m.
249 0
249.1
0.0
0.6
0‰
0.6m
1.50 460.00 461.50 trójnik
1.50 460.00 461.50 hydrant nadziemny
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=460.00
455.00m n.p.m.
250 0
250.1
250.2
0.0
5.6
2.3
7.9
PE40
38‰
7.9
1.50 465.20 466.70 trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=465.20
zasuwa
1.50 464.99 466.49 studnia wodomierzowa ø1.0m
1.50 464.90 466.40 budynek
455.00m n.p.m.
250 0
250.5
250.6
0.0
41.6
32.8
13.3
54.9
7.9
59.1
62.8
PE40 L=62.8m
34‰
41.6m
45‰
13.4m
114‰
7.9
1.50 465.20 466.70 trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=465.20
zasuwa
464.09 kan. san.
1.50 463.80 465.30 łuk
1.50 464.40 465.90 studnia wodomierzowa ø1.0m
464.88 droga bet.
1.50 465.30 466.80 budynek


455.00m n.p.m.
253
253.1
0.0
0.2
0.2m
0‰
1.50 464.30 465.80 trójnik
1.50 464.30 465.80 hydrant nadziemny
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=464.30
435.00m n.p.m.
56
56.1
0.0
4.3
7.3
PE40
14.‰
7.3m
1.50 444.60 446.10 obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem zb PE125, Rz.o.=444.60
444.54
droga żwirowa szer.=3.9m
ogrodzenie
1.50 444.50 446.00 zaślepka
rura przewiertowa ø90, L=6.5m
435.00m n.p.m.
57
57.1
57.2
57.3
0.0
21.0
21.9
33.0
0.9
11.1
PE40 L=33.0m
14.‰
21.0m
0‰
11.9m
1.50 445.00 446.50 trójnik
Proj. połączenie z przewodem zb PE125, Rz.o.=445.00
zasuwa
1.50 444.70 446.20 łuk
1.50 444.70 446.20 studnia wodomierzowa ø1.0m
1.50 444.70 446.20 budynek
435.00m n.p.m.
59
59.1
59.2
59.3
59.4
0.0
1.4
2.8
16.0
18.2
13.2
2.2
PE40 L=18.2m
0
2.8
15‰
13.2m
Proj. połączenie z przewodem zb PE125, Rz.o.=446.10
1.50 446.10 447.60 trójnik
1.50 446.10 447.60 studnia wodomierzowa
1.50 446.10 447.60 łuk
zasuwa
chodnik bet. szer.=5.6m
1.50 445.90 447.40 łuk
1.50 445.90 447.40 budynek
435.00m n.p.m.
61
61.1
61.2
0.0
1.1
3.6
2.5
PE40
0
3.6
Proj. połączenie z przewodem zb PE125, Rz.o.=447.50
1.50 447.50 449.00 trójnik
1.50 447.50 449.00 studnia wodomierzowa ø1.0m
zasuwa
1.50 447.50 449.00 budynek
wod.
435.00m n.p.m.
62
62.1
62.2
62.3
62.4
62.5
62.6
0.0
9.3
12.5
19.3
25.7
29.2
30.8
31.6
34.1
PE40 L=34.1m
24‰
12.5m
0‰
6.8
77‰
6.4
15‰
5.9
0
2.5
1.50 447.50 449.00 trójnik
Proj. połączenie z przewodem zb PE125, Rz.o.=447.50
zasuwa
447.28 wod.
1.50 447.20 448.70 trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE40, Rz.o.=447.20
1.50 447.20 448.70 trójnik
1.50 446.71 448.21 łuk
kan.
446.76 kan.
1.50 446.79 448.29 studnia wodomierzowa
1.50 446.80 448.30 łuk
1.50 446.80 448.30 budynek
435.00m n.p.m.
62.1
62.1.1
62.1.2
0.0
0.9
2.4
PE40
1.50 447.20 448.70 trójnik
Proj. połączenie z przewodem PE40, Rz.o.=447.20
1.50 447.20 448.70 studnia wodomierzowa ø1.0m
1.50 447.20 448.70 budynek
zasuwa
440.00m n.p.m.


66 0
0.0
1.50 448.50 450.00 trójnik
Proj. połączenie z przewodem zb PE125, Rz.o.=448.50
30‰
16.1
66.1a
16.1
1.50 448.98 450.48
ogrodzenie
14.1
PE160 SDR 17, L=52.6m
30.2m
66.1
30.2
1.50 449.40 450.90 łuk
wod.
31‰
22.4
22.4m
Proj. połączenie z przewodem PE90, Rz.o.=450.10
66.2
52.6
1.50 450.10 451.60 trójnik
66.3
1.7 54.3
1.50 450.10 451.60 studnia wodomierzowa
wod.
60
3.4
66.4
3.4 57.7
1.50 450.30 451.80 łuk
wod.
44‰
20.3
PE40 L=61.0m
20.4m
66.5
78.0
1.50 449.40 450.90 łuk
50‰
81.1
449.55
ogrodzenie
rura ochronna
ø90, L=37.0m
20.2
20.2m
66.6
98.2
1.50 450.40 451.90 łuk
1
8.1
0‰
8.1
66.7
106.3
1.50 450.40 451.90 łuk
5.0
241
5.0
wod.
rur.
66.8
111.3
1.50 449.20 450.70 łuk
66.9
2.3 113.6
1.50 449.20 450.70 budynek
wod.
440.00m
n.p.m.
66.2
0
0.0
1.50 450.10 451.60 trójnik
66.2.1
1.0 1.0
1.0m
0‰
Proj. połączenie z przewodem PE125, Rz.o.=450.10
1.50 450.10 451.60 hydrant nadziemny
wod.
440.00m
n.p.m.
67
0
0.0
1.50 449.00 450.50 obejma z nawiertką
Proj. połączenie z przewodem zb PE125, Rz.o.=449.00
5‰
7.3
448.96
chodnik bet. szer.=1.6m
9.7
448.95
kan.
20.4
PE63 L=29.7m
20.4m
67.1
20.4
1.50 448.90 450.40 łuk
67.2
1.0 21.4
1.50 448.90 450.40 studnia wodomierzowa ø1.0m
24.2
448.90
chodnik bet. szer.=2.5m
8.3
9.4
0‰
67.3
29.7
1.50 448.90 450.40 budynek

UWAGA:

1. Lokalizację istniejącego uzbrojenia naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia,
2. Głębokość uzbrojenia ukazano na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości, orientacyjnie w sposób narzucony przez program wspomagający projektowanie "Profil Koordynator",
3. Wyprzedzająco wykonać odkrywki w celu identyfikacji ostaecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości,
4. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, w przypadkach wątpliwych wykonać wykopy kontrolne,
5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem dysponentów sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.

Inwestor	**GMINA USTRZYKI DOLNE**
Adres	**UL. M. KOPERNIKA 1, 38-700 USTRZYKI DOLNE**
Projekt	**BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWŚCI ROPIENKA W GMINIE USTRZYKI DOLNE**
Lokalizacja	**M.ROPIENKA, BRELIKÓW**
	GEOKART INTERNATIONAL SP Z O.O. **ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów**

Zespół projektowy	Nr uprawnień	Branża:	Podpis
Projektant mgr inż. Iwona Rybak	PDK/0082/POWS/05	Sanitarna	
Sprawdzający mgr inż. Lidia Wozowicz	PDK/0040/POOS/12	Sanitarna	

Faza **PROJEKT WYKONAWCZY**	Data	12.2016
	Skala	1:100/500
Nazwa rysunku PROFIL	Nr rysunku	2,8